

## CANDY INVERTER МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель		Внутренний блок	ACI-09HTR03/R 3-IN	ACI-12HTR03/R 3-IN	ACI-18HTR103/R 3-IN	ACI-24HTR03/R3 -IN
		Наружный блок	ACI-09HTR03/R 3-OUT	ACI-12HTR03/R 3-OUT	ACI-18HTR103/R 3-OUT	ACI-24HTR03/R3 -OUT
<b>Охлаждение</b>						
Мощность	номинал (Мин-Макс)	кВт	2.7(1.2-3.2)	3.4(1.0-3.6)	5.0(1.3-5.8)	7.0(2.2-8.5)
Энергоэффективность	EER		3.31	3.21	3.41	3.23
Энергетический класс			A	A	A	A
Мощность подключения	номинал	кВт	0.815	1.060	1.460	2.160
Рабочий ток		A	3.5	4.7	6.5	9.6
Ежегодное энергопотребление		кВт·ч	408	530	730	1080
Рабочие пределы	Мин-Макс	°C	18-43°C(out)	18-43°C(out)	18-43°C(out)	18-43°C(out)
<b>Обогрев</b>						
Мощность	номинал (Мин-Макс)	кВт	2.9(0.9-3.7)	3.9(1.4-4.2)	5.2(1.4-6.0)	8.1(2.4-10.0)
Энергоэффективность	COP		3.71	3.7	3.71	3.71
Энергетический класс			A	A	A	A
Мощность подключения	номинал	кВт	0.78	1.055	1.400	2.180
Рабочий ток		A	3.4	4.7	6.3	9.7
Ежегодное энергопотребление		кВт·ч	390	528	700	1090
Рабочие пределы	Мин-Макс	°C	-15-24°C(out)	-15-24°C(out)	-15-24°C(out)	-15-24°C(out)
Электроподключение	Электропитание, Ф / В / Гц		1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
	Расположение		Внутр.	Внутр.	Наруж.	Наруж.
<b>Внутренний блок</b>						
Размеры	Ш/Г/В	мм	708/190/263	865/200/290	1008/225/318	1125/240/335
Размеры упаковки	Ш/Г/В	мм	786/270/348	954/279/355	1085/329/403	1206/342/418
Вес без упаковки / с упаковкой		кг	7.3/8.9	9.1/11.2	11.6/14.4	14/17.5
Расход воздуха (Охл/Нагр)	Макс	м³/ч	450	600	900	1200

Уровень шума	Выс, / сред, / низк, / сверхнизк, скорость)	дБ(А)	36/34/30/2 3	37/34/32/2 4	44/40/35/28	47/43/37/30
Удаление влаги		10 <sup>-3</sup> м <sup>3</sup> /ч	1.2	1.6	2	2.8
Наружный блок						
Компрессор			SANYO	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Размеры	Ш/Г/В	мм	700/245/54 4	700/245/54 4	800/275/553	890/353/697
Размеры упаковки	Ш/Г/В	мм	845/320/59 3	845/320/59 3	908/405/625	1046/460/78 0
Вес без упаковки / с упаковкой		кг	24/26	23.9/26	32.7/36.5	47.3/52.3
Уровень шума	высокий	дБ(А)	51	52	53	52
Тип хладагента	R410a/R32		R32	R32	R32	R32
Заправка хладагента	R410a/R32	г	450	500	900	1200
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы	мм	6.35	6.35	6.35	6.35
	Диаметр газовой трубы	мм	9.52	9.52	12.7	12.7
	Макс, длина / перепад высот	м	15/10	15/10	25/15	25/15
	Макс, длина трубопроводов без дополнительно й заправки	м	7	7	7	7
	Дополнительна я заправка	г	20	20	20	20