

**CANDY ON-OFF МОДЕЛЬНЫЙ РЯД**

Модель		Внутренний блок	AC-07HTA03/R2-IN	AC-09HTA103/R2-IN	AC-12HTA03/R2-IN	AC-18HTA03/R2-IN	AC-24HTA103/R2-IN
		Наружный блок	AC-07HTA03/R2-OUT	AC-09HTA103/R2-OUT	AC-12HTA03/R2-OUT	AC-18HTA03/R2-OUT	AC-24HTA103/R2-OUT
<b>Охлаждение</b>							
Мощность	номинал	кВт	2.05	2.4	3.2	5	6.8
Энергоэффективность	EER		2.71	2.71	2.71	2.81	3.1
Энергетический класс			D	D	D	C	B
Мощность подключения	номинал	кВт	0.755	0.885	1.18	1.78	2.195
Рабочий ток		А	3.3	3.9	5.3	7.8	9.5
Ежегодное энергопотребление		кВт·ч	377.5	442.5	590	890	1097.5
Рабочие пределы	Мин-Макс	°C	18-43°C(out)	18-43°C(out)	18-43°C(out)	18-43°C(out)	18-43°C(out)
<b>Обогрев</b>							
Мощность	номинал	кВт	2.05	2.4	3.25	5	7.2
Энергоэффективность	COP		3.22	3.21	3.53	3.61	3.61
Энергетический класс			C	C	B	A	A
Мощность подключения	номинал	кВт	0.635	0.747	0.92	1.385	1.995
Рабочий ток		А	2.8	3.3	4	6.1	8.7
Ежегодное энергопотребление		кВт·ч	317.5	373.5	460	692.5	997.5
Рабочие пределы	Мин-Макс	°C	-7-24°C(out)	-7-24°C(out)	-7-24°C(out)	-7-24°C(out)	-7-24°C(out)
Электроподключение	Электропитание, Ф / В / Гц		1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
	Расположение		Внутр.	Внутр.	Наруж.	Наруж.	Внутр.
<b>Внутренний блок</b>							
Размеры	Ш/Г/В	мм	708/190/263	708/190/263	865/200/290	1008/225/318	1008/225/318
Размеры упаковки	Ш/Г/В	мм	786/270/348	786/270/348	954/279/355	1085/329/403	1085/329/403
Вес без упаковки / с упаковкой		кг	7.3/8.5	7.3/9	9.4/11.5	13/15.7	13/15.7

Расход воздуха (Охл/Нагр)	Макс	м <sup>3</sup> /ч	450	500	600	900	1200
Уровень шума	Выс, / сред, / низк, / сверхнизк, скорость)	дБ(А)	34/32/30/22	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/37/31	50/46/42
Удаление влаги		10 <sup>-3</sup> м <sup>3</sup> /ч	1	1.3	1.4	2.00	2.8
Наружный блок							
Компрессор			Rechi	Rechi	Rechi	Rechi	HIGHLY
Размеры	Ш/Г/В	мм	696/256/432	696/256/432	696/256/432	780/245/540	890/353/697
Размеры упаковки	Ш/Г/В	мм	810*354*490	810*354*490	810*354*490	920/351/620	1046/460/780
Вес без упаковки / с упаковкой		кг	20.9/23	23.9/26	25.2/27.4	35.3/36.8	55.7/63.7
Уровень шума	высокий	дБ(А)	52	53	53	54	55
Тип хладагента	R410a/R32		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Заправка хладагента	R410a/R32	г	400	580	770	1250	1650
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Диаметр газовой трубы	мм	9.52	9.52	9.52	12.7	15.88
	Макс, длина / перепад высот	м	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15
	Макс, длина трубопроводов без дополнительной заправки	м	7	7	7	7	7
	Дополнительная заправка	г	20	20	20	20	20